INSTRUCCIONES BREVES PASO A PASO **Sistema expansor de varillas**

PENIMASTER® PRO

Gire y cierre la válvula giratoria en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Distribúyase un par de gotas de líquido ProMaster sobre el glande.



Distribuya 3–4 gotas de líquido ProMaster sobre la cara interna del látex.



- Presione la bomba **casi** por completo.
- **Mantenga presionada la bomba** (la marca del plástico está apuntando hacia arriba) **y colóquela sobre la válvula** giratoria cerrada.

- Gire la cámara del glande y la bomba de manera que queden enfrentados.
- Presione la bomba al **máximo**.
- Presione **suavemente** el glande contra la cámara del glande.

Abra **lentamente** la mano. Se formará un vacío que aspirará el glande hacia la cámara.

CONSEJO: Si no se ha introducido el glande por completo:
- Gire la bomba en el sentido contrario y sáquela.
- Vuelva a presionar.
- Vuelva a colocarla y a girar.
- Vuelva a soltar.



Gire la bomba en el sentido contrario a las agujas del reloj y sáquela. Deje cerrada la válvula giratoria.

Adapte las varillas alargadoras. La longitud de las varillas se corresponde con la longitud del pene expandido + 1,5 cm.



Deslice la cámara del glande colocada hacia las varillas.



- Expandir el pene
- Introduzca la parte estrecha de la cámara del glande presionando en el soporte.
- Suelte.

Control de la tracción con balanza de muelle:
- aprox. 230 gramos por cada marca.
- Reduzca la tracción con varillas más cortas.
- Aumente la tracción con varillas más largas o tornillos roscados.

MSP CONCEPT GmbH & Co. KG
Medical Products

Emser Straße 39d · 10719 Berlin, Alemania
www.penimaster.de · info@penimaster.de
Teléfono: +49 (0)30/23 63 85 64
Fax: +49 (0)30/21 75 26 11

INSTRUCCIONES BREVES PASO A PASO **Sistema expansor de correas**



Gire y cierre la válvula giratoria en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Verde: «Glande pequeño»
Amarillo: «Glande normal»
Azul: «Glande grande»

Distribúyase un par de gotas de líquido ProMaster sobre el glande.



Distribuya 3–4 gotas de líquido ProMaster sobre la cara interna del látex.



- Presione la bomba **casi** por completo.
- **Mantenga presionada la bomba** (la marca del plástico está apuntando hacia arriba) **y colóquela sobre la válvula** giratoria cerrada.

- Gire la cámara del glande y la bomba de manera que queden enfrentados.
- Presione la bomba al **máximo**.
- Presione **suavemente** el glande contra la cámara del glande.

Abra **lentamente** la mano. Se formará un vacío que aspirará el glande hacia la cámara.



Gire la bomba en el sentido contrario a las agujas del reloj y sáquela. Deje cerrada la válvula giratoria.

- Adapte la correa a la estatura.
- Alargue la correa para reducir la fuerza de tracción sobre el pene.
- Acorte la correa para aumentar la fuerza de tracción sobre el pene.

CONSEJO:
Si no se ha introducido el glande por completo:
- Gire la bomba en el sentido contrario y sáquela.
- Vuelva a presionar.
- Vuelva a colocarla y a girar.
- Vuelva a soltar.



- Inserte el acople de metal en la parte estrecha de la cámara del glande.
- Tire de la correa para unirla bien.

- Coloque el pene a un lado, a la izquierda o a la derecha.

- Pase la correa por la espalda y el muslo.
- Encaje la correa a un aro o directamente a la correa para fijarla.

o

- Ponga el pene hacia arriba.
- Colóquese la correa sobre los hombros.

- Cruce la correa por la espalda.
- Encaje la correa a los pantalones para fijarla.

o

- Siéntese en una silla.
- Enrolle la correa alrededor del muslo.

Enrolle el extremo libre de la correa alrededor de la parte de la correa que está unida al pene.

Encaje bien la correa con el clip en un aro.